

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida U.P.S./S.A.I.

**LA SOLUCIÓN COMPLETA A TODAS LAS APLICACIONES ELÉCTRICAS,
PROFESIONALES, INDUSTRIALES E INFORMÁTICAS**

Catálogo Patrimonio



SAI CANARIAS

SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA S.L.

SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (U.P.S. - SAI)
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN,
CONVERTIDORES, INVERSORES, BATERÍAS.
ALTA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Carretera Los Tarahales, 27 - Local
35013 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 41 94 92 • Fax: 928 42 82 56 • Móvil: 659 02 20 15
e-mail: sai@saicanarias.com - www.saicanarias.com



**SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (U.P.S. - SAI)
ESTABIIZADORES DE TENSIÓN, CONVERTIDORES,
INVERSORES, BATERÍAS**

CREANDO PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTELIGENTE

Índice

Línea-interactiva 650-1500 VA



On line: Monofásico 1-20 kVA



On line: Trifásico 10-120 kVA



On line: Modulares 20-200 kVA



Línea-interactiva 650-1500 VA



Se utiliza un inversor bidireccional. Mientras haya alimentación, la carga estará alimentada desde la red eléctrica, la tensión esta estabilizada y las baterías se cargan a través del inversor; cuando falle la red eléctrica la carga pasa a alimentarse desde la batería.

Alto rendimiento y alta fiabilidad, entre sus ventajas encontramos su buena relación calidad/precio y su uso principalmente para ordenadores personales y pequeñas cargas.

EAST 265 LED

Producto: SAI Interactivo. Marca: EAST. Modelo: EA265LED (650VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (VA): 650. Potencia activa salida (W): 390. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 165. Anchura (mm): 95. Profundidad (mm): 340. Peso (kg): 5,7

EAST 2100 LED

Producto: SAI Interactivo. Marca: EAST. Modelo: EA2100LED (1000VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (VA): 1000. Potencia activa salida (W): 600. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 220. Anchura (mm): 125. Profundidad (mm): 400. Peso (kg): 10,1

EAST 2150 LED

Producto: SAI Interactivo. Marca: EAST. Modelo: EA2150LED (1500VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (VA): 1500. Potencia activa salida (W): 900. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 220. Anchura (mm): 125. Profundidad (mm): 400. Peso (kg): 13,5

EAST 2150 RLCD

Producto: SAI Interactivo. Marca: EAST. Modelo: EA2150RLCD. (1500VA) 3U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (VA): 1500. Potencia activa salida (W): 900. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 150. Anchura (mm): 350. Profundidad (mm): 480. Peso (kg): 15,8

On line: Monofásico 1-20 Kva (Torre)



La carga se alimenta de SAI en todo momento, independientemente de lo que ocurra a la entrada del equipo. Tensión y frecuencia independientes.

Alto rendimiento, Alta fiabilidad, su uso principal es para racks y cargas sensibles. Posibilidad de ampliación de autonomía.

EAST 901 LCD

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA901LCD (1000VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 1. Potencia activa salida (KW): 0,7. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 215. Anchura (mm): 145. Profundidad (mm): 415. Peso (kg): 13,5

EAST 902 LCD

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA902LCD (2000VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 2. Potencia activa salida (KW): 1,4. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 330. Anchura (mm): 190. Profundidad (mm): 470. Peso (kg): 26

EAST 903 LCD

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA903LCD (3000VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 3. Potencia activa salida (KW): 2,1. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 330. Anchura (mm): 190. Profundidad (mm): 470. Peso (kg): 29,3

EAST 906 LCD

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA906LCD. (6000VA)

Formato: Torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 6. Potencia activa salida (KW): 4,2. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 730. Anchura (mm): 260. Profundidad (mm): 560. Peso (kg): 93,6

EAST 9010 LCD

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA9010LCD (10000VA)

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 10. Potencia activa salida (KW): 7. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 730. Anchura (mm): 260. Profundidad (mm): 560. Peso (kg): 93,6

EAST 906 II

Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION Marca: EAST Modelo: EA906II (6000VA) 3/1 Y 1/1

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica ó Trifásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 6. Potencia activa salida (KW): 5,4 Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 735. Anchura (mm): 262. Profundidad (mm): 514. Peso (kg): 67

EAST 9010 II Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION Marca:EAST Modelo:EA39010LCD (10000VA) 3/1 Y 1/1

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica ó Trifásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 10. Potencia activa salida (KW): 9. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 735. Anchura (mm): 262. Profundidad (mm): 514. Peso (kg): 67

EAST 9015 II Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION Marca:EAST. Modelo:EA39015LCD (15000VA) 3/1 Y 1/1

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica ó Trifásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 15. Potencia activa salida (KW): 13,5 Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 735. Anchura (mm): 262. Profundidad (mm): 514. Peso (kg): 67

EAST 9020 II Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION Marca:EAST Modelo:EA39020LCD (20000VA) 3/1 Y 1/1

Formato: torre. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica ó Trifásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 20. Potencia activa salida (KW): 18 Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 735. Anchura (mm): 262. Profundidad (mm): 514. Peso (kg): 67

On line: Monofásico 1-10 Kva (Rack)



La carga se alimenta de SAI en todo momento, independientemente de lo que ocurra a la entrada del equipo. Tensión y frecuencia independientes.

Alto rendimiento, Alta fiabilidad, su uso principal es para racks y cargas sensibles. Posibilidad de ampliación de autonomía.

EAST 901II RT Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca:EAST. Modelo: EA901IIRT (1000VA) 2U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA):1. Potencia activa salida (KW): 0,9. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 88. Anchura (mm):440. Profundidad (mm): 468. Peso con bat(kg): 12

EAST 902II RT Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA902IIRT (2000VA) 2U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 2. Potencia activa salida (KW):1,8. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 88. Anchura (mm): 440. Profundidad (mm): 565. Peso con bat(kg): 28,5

EAST 903II RT Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca:EAST. Modelo: EA903IIRT (3000VA) 2U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 3. Potencia activa salida (KW): 2,7. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 88. Anchura (mm): 440. Profundidad (mm):690. Peso con bat(kg): 33,5

EAST 906II RT Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA906IIRT (6000VA) 3U+3U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 6. Potencia activa salida (KW):5,4. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 132. Anchura (mm): 440. Profundidad (mm): 565. Peso con bat(kg): 71

EAST 9010II RT Producto: SAI ON LINE DOBLE CONVERSION. Marca: EAST. Modelo: EA9010IIRT (10000VA) 3U+3U

Formato: Rack. Relación entrada/salida: Monofásica/Monofásica. Potencia aparente salida (KVA): 10. Potencia activa salida (KW): 9. Autonomía plena carga (minutos): 5-15. Tensión nominal entrada (V): 230 Altura (mm): 132. Anchura (mm): 440. Profundidad (mm): 565. Peso con bat(kg): 71

On line: Trifásico 10-120 kVA



La carga se alimenta de SAI en todo momento, independientemente de lo que ocurra a la entrada del equipo. Tensión y frecuencia independientes.

Alto rendimiento, Alta fiabilidad, pensado para instalaciones centralizadas

Posibilidad de ampliación de autonomía.

EA 9010II 10KVA Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9010II (10 KVA)

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 10. Potencia activa salida (KW): 9. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1360. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 180

EA 9020II 20KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9020II (20 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 20. Potencia activa salida (KW): 18. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1360. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 185

EA 9030II 30KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9030II. (30 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 30. Potencia activa salida (KW): 27. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1360. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 190

EA 9040II 40KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9040II (40 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 40. Potencia activa salida (KW): 36. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1360. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 225

EA 9060II 60KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9060II (60 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 60. Potencia activa salida (KW): 54. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1360. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 230

EA 9080II 80KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9080II. (80 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 80. Potencia activa salida (KW): 72. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1680. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 336

EA9100II100KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9100II (100 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 100. Potencia activa salida (KW): 90. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1680. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 374

EA9120II120KVA**Producto: SAI ON LINE TRI/TRI. Marca: EAST. Modelo: EA 9120II (120 KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 120. Potencia activa salida (KW): 108. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1680. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 800. Peso (kg): 374

On line: Modulares 20-400 kVA



La carga se alimenta de SAI en todo momento, independientemente de lo que ocurra a la entrada del equipo, con módulos ampliables/redundantes para una máximo rendimiento y disponibilidad. Tensión y frecuencia independientes.

Equipo con alto rendimiento y alta disponibilidad. Su uso es para instalaciones centralizadas y soluciones con redundancia.

Posibilidad de puesta en paralelo hasta 4 unidades

EA660II-80KVA**Producto: SAI ON LINE MODULAR. Marca: EAST. Modelo: EA660II-80KVA (20-80KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 80. Potencia activa salida (KW): 64. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 1600. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 1000. Peso (kg): 225

EA660II-160KVA**Producto: SAI ON LINE MODULAR. Marca: EAST. Modelo: EA660II-160KVA (20-160KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 160. Potencia activa salida (KW): 128. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 2000. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 1000. Peso (kg): 280

EA660II-200KVA**Producto: SAI ON LINE MODULAR. Marca: EAST. Modelo: EA660II-200KVA (20-200KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 200. Potencia activa salida (KW): 160. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 2000. Anchura (mm): 600. Profundidad (mm): 1000. Peso (kg): 290

EA660II-400KVA**Producto: SAI ON LINE MODULAR. Marca: EAST. Modelo: EA660II-400KVA (20-400KVA)**

Formato torre. Relación entrada/salida: trifásica/trifásica. Potencia aparente salida (KVA): 400. Potencia activa salida (KW): 320. Autonomía plena carga (minutos): 10,00. Tensión nominal entrada (V): 400/230 Altura (mm): 2000. Anchura (mm): 1200. Profundidad (mm): 1000. Peso (kg): 560